

## FAKTABLAD



## SUNBRELLA PLUS

## Marinprodukter

EGENSKAPER	VÄRDEN		ENHET	STANDARDER
	VARP	VÄFT		

## ALLMÄNNA EGENSKAPER

Sammansättning	100 % Sunbrella solution dyed acrylic			
Slutbehandling	Resin based anti-fungi coating, water and UV resistant.			
Bindning	Canvas			ISO 7211-1
Vikt	320		g/m <sup>2</sup>	ISO 2286-1
Tygbredd	152		cm	EN 1773

## TYGETS SLITSTYRKA

Oljeavvisande behandling	5		class /8	ISO 14419
Brottstyrk	140	130	daN	ISO 13934-1
Rivhållfasthet	3.3	2.5	daN	ISO 13937-1
Brottöjning	30	15	%	ISO 13934-1
Schmerber-test	1000		mm	ISO 811
Spray-test	4-5		class /5	ISO 4920
Luftgenomtränglighet	2.5		l/m <sup>2</sup> /s	ISO 9237

## FÄRGERS BESTÄNDIGHET

Färgers UV-beständighet	7-8		class /8	ISO 105 B02
Färgers väderbeständighet	7-8		class /5	ISO 105 B04
Färgers torrfröttering	5		class /5	ISO 105X12
Färgers våtfröttering	5		class /5	ISO 105X12

## ANVÄNDNING

Skärlängd	50		lm	
Rekommenderad användning	Cockpit cover, spray hood, bimitop, sun awning, flybridge, winter cover			
Garanti	5		År	

The values for this product may have a variation of +/-5%.

**Dickson - Constant SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)

